

Република Србија
Град Београд
Градски центар за социјални рад у Београду
Руска бр.4
Број:180-2

Датум: 08.04.2019.Година

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.2

У отвореном поступку јавне набавке добара - набавка рампе за инвалидска колица са уградњом ЈН бр.1.1.6/2019, у конкурсној документацији:

- страна 5а од 36 се мења, са новом страном страна 5б од 36
- страна 6 од 36 се мења, са новом страном страна 6а од 36
- страна 11 од 36 се мења, са новом страном страна 11а од 36
- страна 27а од 36 се мења, са новом страном страна 27б од 36
- страна 28а од 36 се мења, са новом страном страна 28б од 36

У прилогу је измењена, нова страна конкурсне документације страна 5б од 36, , 6а од 36 11а од 36, ,27б од 36 и 28б од 36.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка рампе за инвалидска колица са уградњом, са следећим техничким карактеристикама

Р.б рој	Назив и карактеристика добара	Јед. мере	Количина
1.	Одељење Сурчин Набавка материјала и израда рампе за инвалидска колица од кутијастих профила 50x50mm и пуног лима са додатком гуме ради звучне изолације. Рампу офарбати у боју по избору наручиоца, у два премаза. Уградити рукохвате од кружних профила $\varnothing$ 30mm. Димензије рампе су 2,00m x 1.50m	ком	1
2.	Одељење Врачар - Степен толеранције – од 0° до 50° - Минимална величина са склопљеном платформом (mm) – 300 -350 - Дим платформе (mm) 900 X 1000 - Капацитет до 45° - 225 kg - Капацитет изнад 45° - 225 kg - Брзина – 8m/min - напајање – 230 V - Потрошња струје – 1 kW - Доступан капацитет до 225 кг - Уградња платформе на носећим стубовима	ком	1
3.	Одељење Палилула Уградња лифт столице: Систем двоструких цеви са зупчастим погоном Максимални нагиб до 70 ° Брзина пењања/спуштања – 0.12 м/с Носивост до 160кг Радијус кривине до 200мм Погон са ваљкастим ременом Сигурносни појас за корисника Батерије 2 x12V са функцијом аутоматског пуњења док је у почетној станици. Потрошња: 0.35 kWh Обавезан је постоље за ноге корисника Столица склопива Максималне димензије отворене столице – 70 cm ± 2 cm Димензија склопљене столице максимално – 40 cm ± 2cm Контрола помоћу палице на седишту и/или даљинског управљача Обавезно опремљена тастером за брзо искључивање столице	ком	1
4.	Одељење Савски венац - Степен толеранције – од 0° до 50° - Минимална величина са склопљеном платформом (mm) – 300 -350	ком	1

- Дим платформе (mm) 900 X 1000 - Капацитет до 45° - 225 kg - Капацитет изнад 45° - 225 kg - Брзина – 8m/min - напајање – 230 V - Потрошња струје – 1 kW - Доступан капацитет до 225 кг - Уградња платформе на носећим стубовима	КОМ	1
---	-----	---

Додатне карактеристике платформи за Одељења Врачар, Палилула и Савски венац:

- Платформе су погодне и за унутрашње и за спољашње инсталације.
- Контроле су заштићене од случајног притиска
- Преносиви кључ
- Дугме за хитно заустављање
- Ручно спуштање у хитном случају
- Погонска механичка заштитна опрема
- Ограничавање брзине
- Аутоматске сигурносне ивице
- Рукохват
- Електрични сигурносни прекидачи
- Уређај за апсорбцију удара, уређај против гњечења приликом удара
- Употреба резервне батерије
- Аудио и визуелни аларм преоптерећења
- Постојање контролног инфо дисплеја на табли.
- Аутоматско спуштање сигурносне ограде и аутоматско спуштање подног дела платформе.

Место испоруке је Градски центар за социјални рад у Београду - Одељење Сурчин-Војвођанска бр. 80, Одељење Врачар – Саве Текелије бр.10, Одељење Палилула – Цвијићева 110, Одељење Савски венац – Ломина бр. 17.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди

Понуду доставити на адресу: **Градски центар за социјални рад у Београду, ул. Руска 4, Београд** са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – набавка рампе за инвалидска колица са уградњом, за потребе Градског центра за социјални рад у, ЈН бр 1.1.6/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **12.04.2019 године до 12:00 часова**.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом

Понуда мора да садржи:

- образац понуде;
- банкарска гаранција за озбиљност понуде
- писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла
- писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року
- све доказе наведене у Поглављу IV: Услови за учешће из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова;
- све изјаве и обрасци који су саставни део понуде.

споразум о заједничком извршењу набавке (у случају подношења заједничке понуде).

3.ПАРТИЈЕ

Јавна набавка је није обликована по партијама

2.	Одељење Врачар - Степен толеранције – од 0° до 50° - Минимална величина са склопљеном платформом (mm) – 300 -350 - Дим платформе (mm) 900 X 1000 - Капацитет до 45° - 225 kg - Капацитет изнад 45° - 225 kg - Брзина – 8m/min - напајање – 230 V - Потрошња струје – 1 kW - Доступан капацитет до 225 кг - Уградња платформе на носећим стубовима	ком	1				
3.	Одељење Палилула Уградња лифт столице: Систем двоструких цеви са зупчастим погоном Максимални нагиб до 70 ° Брзина пењања/спуштања – 0.12 м/с Носивост до 160кг Радијус кривине до 200мм Погон са ваљкастим ременом Сигурносни појас за корисника Батерије 2 x12V са функцијом аутоматског пуњења док је у почетној станици. Потрошња: 0.35 kWh Обавезан је постоље за ноге корисника Столица склопива Максималне димензије отворене столице – 70 цм ± 2 цм Димензија склопљене столице максимално – 40 цм ± 2цм Контрола помоћу палице на седишту и/или даљинског управљача Обавезно опремљена тастером за брзо искључивање столице	ком	1				

4.	Одељење Савски венац - Степен толеранције – од 0° до 50° - Минимална величина са склопљеном платформом (mm) – 300 -350 - Дим платформе (mm) 900 X 1000 - Капацитет до 45° - 225 kg - Капацитет изнад 45° - 225 kg - Брзина – 8m/min - напајање – 230 V - Потрошња струје – 1 kW - Доступан капацитет до 225 кг - Уградња платформе на носећим стубовима	ком	1				
УКУПНО :							

Укупна цена без ПДВ-а :	_____ динара
Укупна цена са ПДВ-ом:	_____ динара

Додатне карактеристике платформи за Одељења Врачар, Палилула и Савски венац:

- Платформе су погодне и за унутрашње и за спољашње инсталације.
- Контроле су заштићене од случајног притиска
- Преносиви кључ
- Дугме за хитно заустављање
- Ручно спуштање у хитном случају
- Погонска механичка заштитна опрема
- Ограничавање брзине
- Аутоматске сигурносне ивице
- Рукохват
- Електрични сигурносни прекидачи
- Уређај за апсорпцију удара, уређај против гњечења приликом удара
- Употреба резервне батерије
- Аудио и визуелни аларм преоптерећења
- Постојање контролног инфо дисплеја на табли.
- Аутоматско спуштање сигурносне ограде и аутоматско спуштање подног дела платформе.

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овим измењеним странама, датим у прилогу, која чине саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку